

# Adatlap

**AN 400 Csiszolórács a Szín, Lakk, Simítóanyag, Gélbevonatok, Gipsz, Gipszkartonfalak, kompozit anyagok, Fa, Fa munkadarab**



## Alkalmazási területek:

|                  |   |
|------------------|---|
| Szín             | ● |
| Lakk             | ● |
| Simítóanyag      | ● |
| Gélbevonatok     | ● |
| Gipsz            | ● |
| Gipszkartonfalak | ● |
| kompozit anyagok | ● |
| Fa               | ● |
| Fa munkadarab    | ● |

## Tulajdonságok

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Kötés        | műgyanta        |
| Szemcefajta  | korund          |
| Hordozóanyag | Poliészter rács |

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű poreszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

| Szélesség/mm | Hosszúság/mm | Szemcse | Cikkszám |
|--------------|--------------|---------|----------|
| 115          | 10.000       | 120     | 348418   |
| 115          | 10.000       | 80      | 348458   |
| 115          | 10.000       | 240     | 349058   |
| 115          | 10.000       | 150     | 349059   |
| 115          | 10.000       | 400     | 353060   |
| 115          | 10.000       | 320     | 353061   |
| 115          | 10.000       | 180     | 353062   |
| 115          | 10.000       | 100     | 353063   |