

## FS 964 ACT Fibertárcsák a Acél, Nemesacél



### Alkalmazási területek:

Acél

Nemesacél



### Tulajdonságok

Kötés

Szemcsefajta

Szórás mód

műgyanta

kerámia korund

zárt

Előnyök: Prémium fibertárcsa acél megmunkálásánál kimagasló teljesítménnyel - Mikro kristályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás

Átmérő mm értékben	Fúrás mm értékben	Szemcse	Vmax m/s értékben	Megengedett fordulatszám 1/perc értékben	Cikkszám
115	22	24	80	13.300	330478
115	22	60	80	13.300	330479
115	22	50	80	13.300	330480
115	22	80	80	13.300	330481
115	22	40	80	13.300	330482
115	22	120	80	13.300	330483
125	22	24	80	12.200	330484
125	22	36	80	12.200	330485
125	22	40	80	12.200	330486
125	22	60	80	12.200	330487
125	22	50	80	12.200	330488
180	22	24	80	8.500	330489
125	22	80	80	12.200	330490
125	22	120	80	12.200	330491
180	22	36	80	8.500	330492
180	22	40	80	8.500	330493
180	22	50	80	8.500	330494
180	22	60	80	8.500	330495
180	22	80	80	8.500	330496
115	22	36	80	13.300	330498