Gyémánt vágókorong

DT 900 ACR SPECIAL





Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■
Élettartam	■■■■■■

Termékelőnyök

Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

Anyagok

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
üveg	●
faalapanyagú laptermékek	●
műanyag	●
gumi	●
fém	◑

Felhasználási területek

- Építési vállalkozó
- Kertészet és tájépítés
- Magas-és mélyépítészet
- Építészet
- Útburkolat-készítő üzemek
- Acélszerkezetek építése
- Útépítés

átmérő x furat mm-ben	Vmax m/s	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

átmérő x furat mm-ben	Vmax m/s	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de