Vágókorong

A 46 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%



Tulajdonságok

Kötőanyag	Szintetikus gyanta, szálerősítéssel
szemcsefajta	korund
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Termékelőnyök

Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához- 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

Anyagok

nemesacél	●
acél	●

Felhasználási területek

- Berendezésgyártás
- Készülék- és konténergyártás
- Fémépítés
- Lakatosság
- Nemesacél-feldolgozóipar
- Korlátgyártás

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	Vmax m/s	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	40	362580
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	40	362585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR