Mini vágókorong

A 660 R SUPRA





Tulajdonságok

Kötőanyag	Szintetikus gyanta, szálerősítéssel
szemcsefajta	korund
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Termékelőnyök

Csekély sorjaképződés - Univerzálisan használható korong nehezen hozzáférhető helyeken - Lemezek, profilok és tömör anyagok vágásához

Anyagok

acél	●
nemesacél	●

Felhasználási területek

- Berendezésgyártás
- Készülék- és konténergyártás
- Fémépítés
- Lakatosság
- Nemesacél-feldolgozóipar
- Korlátgyártás

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	Vmax m/s	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám
100 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	15300 1/min	25	368876
50 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	30600 1/min	40	368881
76 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368879
76 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368880
76 x 1,6 x 10	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368877
76 x 1,6 x 6	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368878

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de