

Hajtogatott csiszolómp

FSR 618



Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Termékelőnyök

Csiszolómp hajtogatott korund szemcsés csiszolóvászonból, fugák, nűtok, vágatok egyszerű megmunkálásához - Nagy benyúlási mélység

Anyagok

általános fém	●
fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő x furat mm-ben	szemcse	Vmax m/s	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

